

**MOBILES HEIZGERÄT****Ölbefeuertes Heizgerät GHX mit Ausblastemperaturregler**

Das ölbefeuerte Heizgerät GHX ist sehr robust und hochqualitativ verarbeitet, d.h. das Gehäuse und die Brennerkammer sind aus Edelstahl und der Schaltschrank, die Bedienelemente und der Brenner sind hinter abschließbaren Türen geschützt. Außerdem kann das GHX alternativ mit einem Gasbrenner ausgestattet werden.

**Technische Daten:**

<b>Luftmenge</b>	max. 12.000 m <sup>3</sup> /h
<b>Luftdruck</b>	300 Pa
<b>Gebälse</b>	radial
<b>Nennwärmebelastung</b>	max. 220 kW
<b>Nennwärmeleistung</b>	max. 185 kW
<b>Temperaturerhöhung <math>\Delta T</math></b>	60°C
<b>Anschlussspannung</b>	400 V / 50 Hz
<b>Stromaufnahme</b>	max. 9,0 A
<b>Stromanschluss</b>	Netzkabel mit 16 A CEE-Stecker, 5-polig
<b>Absicherung</b>	16 A (FI allstromsensitiv)
<b>Brennstoffverbrauch</b>	21 l/h
<b>Ausblaskonus <math>\varnothing</math></b>	500 mm
<b>Schornsteinanschluss</b>	200 mm
<b>Thermostatanschluss</b>	Serie
<b>Schallpegel</b>	69 dB (A)
<b>Länge</b>	2.400 mm
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Höhe</b>	1.300 mm
<b>Gewicht</b>	550 kg